

# Light Storm



Light Storm



**Lightstorm** är en serie professionella L.E.D-belysningar av absolut högsta kvalitet. Lightstorm är ett perfekt val när man ställer höga krav på såväl ljuskvaliteten, som driftsäkerhet och funktionalitet hos utrustningen. Ljuspanelerna i Light Storm-serien har en slimmad design med ett robust och starkt aluminium chassi, som är monterad i en U-ram, med ställbara låsspar.

L.E.D-panelerna kan styras på tre olika sätt, via den medföljande fjärrkontrollen (räckvidd <100m), via reglagen på kontrollenheten eller via DMX-styrning (DMX512 protokoll).

## Light Storm LS 1C

Aputure Lightstorm LS 1C har både steglös ställbar effekt och **steglös ställbar färgtemperatur** (3200-5500°K), med digital visning av såväl effekt som färgtemperatur på den externa kontrollpanelen. Belysningen har en stor lysande yta, som avger ett mycket kraftfullt och flimmerfritt dagsljus, med ett högt CRI-värde (**CRI95+**) för betydligt bättre färgåtergivning vid fotografering och filmning



LS 1 Shooting Effect

Normal LED Shooting Effect

En stor fördel med ställbar färgtemperatur är att man kan anpassa färgtemperaturen efter motivet eller omgivningens ljus. Vid porträtt så kan man t.ex ställa in lägre färgtemperatur på belysningen för att få lite varmare hudtoner.

Light Storm



## Light Storm LS 1S

Aputure Lightstorm LS 1S är den **ljusstarkaste L.E.D-panelen i Lightstorm-serien** och avger ett mycket kraftfullt ljus med imponerande 30.000 lux på en halv meter. Belysningen har en stor lysande yta, som avger ett mycket kraftfullt och flimmerfritt dagsljus, med ett högt CRI-värde (**CRI95+**) för betydligt bättre färgåtergivning vid fotografering och filmning.

Läs mer på [www.photax.se](http://www.photax.se) eller ring och prata med oss på 0481-14620.



Distance	0.5M	1M	1.8M	2.5M	3M
120W Beam Angle 25°					
Beam Diameter	0.4m	0.63m	0.98m	1.33m	1.6m
Foot-candles (LUX)	EV 16.2 F 32.6 2815fc [ 30300lux ]	EV 14.9 F 22.3 975fc [ 10500lux ]	EV 13.1 F 11.5 325fc [ 3500lux ]	EV 12.2 F 8.06 177fc [ 1900lux ]	EV 11.7 F 8.01 120fc [ 1300lux ]
Beam angle	36°	24°	31°	30°	29°

# Light storm



Light  storm

The World's Top CRI

# CRI98

Light Storm Series LED Video Light **LS 1/2w**

Aputure Lightstorm LS 1/2W är en professionell och mycket kraftfull belysning (1100 lux @ 1 meter), som avger ett kraftfullt och flimmerfritt dagsljus, med ett riktigt högt CRI-värde (**CRI98**) för betydligt bättre färgåtergivning vid fotografering och filmning.

Belysningen kan styras på tre olika sätt, via den medföljande fjärrkontrollen (räckvidd <100m), via reglagen på kontrollenheten eller via DMX-styrning (DMX512 protokoll). Enheten kan strömförsörjas antingen via elnätet (230V) eller via ett laddningsbart batteri (Sony-V), som ansluts till kontrollpanelen. (Batteri ingår ej.)

Lightstorm LS 1/2W är ett perfekt val när man ställer höga krav på såväl ljuskvalitén, som driftsäkerhet och funktionalitet hos utrustningen. Ljuspanelen har en slimmad design med ett robust och starkt aluminium chassi, som är monterad i en U-ram, med ställbara låsspakar. Passiv kylning, vilket gör att belysningen är helt ljudlös!



Kontrollenheten kopplas in mellan L.E.D-belysningen och eluttaget, men den kan även strömförsörjas via laddningsbart batteri om man vill filma Onlocation (*Batteri ingår ej.*)

Effekten är ställbar via reglage på kontrollpanelen, med digital visning av inställd effekt. Det finns även knappar för inställning av kanal, grupp och DMX. Kontrollpanelen har integrerat 2,4GHz radiosystem, med dubbla antenner, för styrning via den medföljande fjärrkontrollen (RC1). Det finns även in- och utgångar för DMX-styrning.

Kontrollenheten har liksom L.E.D-belysningen en gedigen konstruktion, med aluminium chassi och Lemo-kopplingar för elkontaktarna.



Se mer på [www.photax.se](http://www.photax.se)